

S/h-printer til A3

SP 6430DN

✓ Printer

RICOH
imagine. change.



SP 6430DN

38
s/min.

S/h

Ultrakompakt sort-hvid bordprinter til A3

SP 6430DN er en sort-hvid A3-printer, der fylder forbløffende lidt. Den er ikke meget større end en A4-printer og kan derfor nemt placeres på et almindeligt skrivebord. Enhedens attraktive købspris og lave printomkostninger – samt det laveste strømforbrug i klassen – reducerer de samlede ejeromkostninger. Derudover tilbyder den en høj ydeevne og printhastighed på 38 s/min. samt standard duplexudskrivning og understøttelse af kraftigt papir.

- Pladsbesparende: Den mindste i sin klasse
- Omkostningseffektiv: Lave samlede ejeromkostninger
- Effektiv: Første udskrift på 6,5 sekunder, printhastighed på 38 s/min.
- Produktiv: Maks. papirkapacitet på 2100 ark (op til 5 kassetter, maks. papirvægt: 220 g/m²)
- Alsidig: Understøttelse af kraftigt papir fra alle kassetter



Lille printer, stor ydeevne

Spar plads og penge

SP 6430DN er en A3-printer, der er på størrelse med en almindelig A4-printer. Det moderne design og kompakte format gør det oplagt at placere den på skrivebordet, så du sparer værdifuld plads. Med den attraktive købspris og de lave driftsomkostninger påvirker SP 6430DN ikke dit budget. Og da duplex er standard, sparer du både papir, arkivplads og forsendelsesomkostninger.



Spar tid

Du skal ikke vente længe på dine udskrifter med SP 6430DN. Første udskrift er klar på blot 6,5 sekunder – den hurtigste tid for klassen. Opvarmningstiden er kun 16,6 sekunder, og hele 38 sider leveres i minuttet. Enheden er standardkonfigureret med en 500-arks kassette og 100-arks bypassbakke. Den samlede papirkapacitet er på 2100 ark fra 5 forskellige papirkilder, som alle understøtter gramvægte på op til 220 g/m². Outputkapaciteten på maks. 500 ark garanterer lange, uafbrudte printkørsler.

Ekstremt brugervenlig

Enheden har et stort betjeningspanel med et 4-linjers display og en menu, der er nem at navigere rundt i. Det gør håndteringen let og enkel. Grebet på frontlågen giver dig nem adgang til at udskifte forbrugsstoffer og udføre vedligeholdelse. Du skal dog ikke være bange for, at SP 6430DN pludselig løber tør for papir, da du ved hjælp af en indikator kan se, hvornår 500-arks kassetten skal fyldes op. Appen RICOH Smart Device Print&Scan gør det nemt at sende printjob fra mobile enheder såsom en smartphone eller tablet til en Ricoh-printer.



Miljøvenlig

Ricohs filosofi er at levere den højeste ydeevne med den laveste miljøbelastning. Det opfylder SP 6430DN, da den har det laveste energi- og strømforbrug (1,81 kWh) i sin klasse. I dvaletilstand bruger den mindre end 1 W, og ECO Night Sensor samt den ugentlige timer sørger for at mindske energiforbruget yderligere. Et lavt energiforbrug betyder også markante omkostningsbesparelser.

SP 6430DN

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid:	16,6 sekunder
Første udskrift:	6,5 sekunder
Printhastighed:	38 sider/min.
Hukommelse:	Standard: 512 MB Maksimum: 1 GB
Harddisk:	250 GB (Ekstraustyr)
Normeret kapacitet:	150.000 sider pr. måned
Duplex:	Standard
Mål (B x D x H):	459 x 392 x 347,5 mm
Vægt:	22,5 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

PRINTER

Printersprog:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Ekstraustyr: XPS, IPDS
Printopløsning:	300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Fonte:	PCL (45 fonte, Internationale: 13 Intelli-fonte), PS3 (136 fonte), IPDS (108 fonte (Ekstraustyr))
Interface:	Standard: USB 2.0, USB Host I/F, Gigabit Ethernet Ekstraustyr: tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Netværksprotokol:	TCP/IP, IPX/SPX
Windows®-miljøer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X Native v10.6 eller nyere
Novell® Netware®-miljøer:	v6.5 eller nyere

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalet papirformat:	A3 A4 A5 A6 B4 B5 B6
Papirkapacitet:	Standard: 500 ark Maksimum: 2.100 ark
Outputkapacitet:	Maksimum: 500 ark
Papirvægt:	Standard: 56 - 220 g/m² Ekstrakassette(r): 56 - 220 g/m² Bypassbakke: 56 - 220 g/m² Duplexbakke: 56 - 162 g/m²
Medietyper:	Almindeligt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, farvet papir, brevhoved, fortrykt papir, tyndt papir, specielt papir, labelark, kuverter, kontraktpapir

SIKKERHED

Harddiskoverskrivning, Harddiskkryptering, Windows®-godkendelse, LDAP-godkendelse, Basisgodkendelse, Brugerkode-godkendelse, 802.1x-godkendelse

MILJØ

Strømforbrug:	Maksimum: 1.073 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,81 kW/time Energisparetilstand: 0,57 W
---------------	---

EKSTRAUDSTYR

1 x 500-arks kassette, 2 x 500-arks kassette, 3 x 500-arks kassette, harddisk (250 GB), RAM (1 GB), tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-server, VM-kort, Netware, IPDS-enhed, direkte XPS-print

FORBRUGSSTOFFER

Tonerkapacitet:	Sort: 10.000 sider
Starttoner:	Sort: 6.000 sider
PCU-kapacitet:	Sort: 25.000 sider

Målemetode for forbrugsstoffer: ISO/IEC 19752

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraustyr og software.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationer og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.